

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

ASWT03

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

03.05.2026



ASWT03

Рекомендованная розничная цена: 64 264 руб. *



Внимание! Работа картриджа без головной части ASWT01 невозможна.

Исходная вода должна быть оптимизирована для конкретных требований в сфере общественного питания сегмента HoReCa.

BWT bestmax обеспечивает вас универсальной системой фильтрации, которая легко и эффективно справляется с этой задачей.

Система фильтрации состоит из картриджа с пятью ступенями фильтрации и головной части BWT besthead FLEX.

В зависимости от жесткости воды и требований, головная часть фильтра позволяет смешивать фильтрат с исходной водой через байпас (0-3).

Обратные клапаны в головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или в фильтрующий картридж и предотвращают неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmax безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

Ключевые преимущества

- Система фильтрации с активированным углем со встроенной высокоэффективной предварительной фильтрацией
- Идеально подходит для водопроводной воды с высокой концентрацией взвешенных частиц и там, где потребность в воде высока
- Предназначен для оптимизации воды при использовании во всех сегментах
- Удаление из водопроводной воды твердых примесей, посторонних привкусов и хлора
- Также используется с водопроводной водой с низкой карбонатной жесткостью (содержанием

- кальция)
- Простая установка благодаря универсальной технологии BWT Besthead FLEX
 - Высокий органолептический уровень фильтрата
- Технические данные
- Встроенная высокопроизводительная предварительная фильтрация твердых частиц
 - Высокая производительность фильтра ?
 - Высококачественный активированный уголь
 - Полипропиленовый нетканый материал с активированным углем для неизменно кристально чистой воды
 - Снижение содержания тяжелых металлов
 - Быстрая и простая замена фильтра
 - Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка

Технические характеристики

Размеры фильтра	XL	2XL
Высота без кронштейна (B), мм	500	574
Высота с кронштейном (A), мм	530	600
Высота до соединения (C), мм	450	520
Диаметр картриджа (D), мм	145	185
Вес в сухом/рабочем состоянии	3.8 / 6.0	7.5 / 11.0
Артикул для заказа фильтра	FS28100A00	FS30100A00

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену уточняйте у вашего дистрибьютора.

